



> IMPRESIÓN > COPIADO  
> ESCANEADO A COLOR > FAX

**ECOSYS M2640idw/L**

EQUIPO MULTIFUNCIONAL  
BLANCO Y NEGRO



**ECONÓMICA.  
ECOLÓGICA.  
TECNOLOGÍA  
ECOSYS.**



**GOOD DESIGN  
AWARD 2016**

**ECOSYS M2640idw/L** concentra potencia y capacidades en un equipo multifuncional de escritorio monocromático, con funciones avanzadas que lo hacen ideal para los negocios que buscan ajustarse al presupuesto. Combina calidad de impresión excepcional, confiabilidad y bajo TCO con los consumibles de larga duración ECOSYS. Las capacidades de impresión/escaneo sobre la marcha y la funcionalidad inalámbrica permiten que los grupos de trabajo manejen sus negocios fácilmente desde cualquier lugar. Con velocidades de impresión de hasta 42 ppm, compatibilidad con HyPAS, características de seguridad avanzada, una conveniente accesibilidad USB in-situ, y una pantalla táctil tipo tableta fácil de usar, ECOSYS M2640idw/L puede llevar sus procesos de negocios al siguiente nivel con menores gastos.

- > Impresión de oficina en blanco y negro de hasta 42 páginas por minuto
- > Pantalla táctil color de 4.3" con pantalla de inicio similar a la de una tablet
- > Compatible con HyPAS para usar aplicaciones de negocios de Kyocera
- > Hasta 1200 dpi de resolución de impresión fina
- > Estándar con procesador de documentos de doble escaneo de 50 hojas
- > Estándar con capacidad inalámbrica y Wi-Fi direct
- > KYOCERA Mobile Print, Apple AirPrint®, Google Cloud Print™ y Mopria®
- > Memoria expandible que brinda potencia de procesamiento adicional
- > Capacidad de papel de hasta 850 hojas

 **KYOCERA**  
Document Solutions

## TECNOLOGÍA ECOSYS

Los equipos multifuncionales Kyocera ECOSYS brindan soluciones de oficina avanzadas que permiten a los negocios alcanzar un retorno de inversión rápido, con mínimo impacto en el medio ambiente. Específicamente, los equipos multifuncionales ECOSYS utilizan tecnologías de imagen que están integradas en nuestro cilindro de larga duración y cartuchos de tóner separados. Esto elimina la necesidad de reemplazar el cilindro cuando se agota el tóner para reducir el costo por impresión y los desperdicios. Por eso, los excelentes equipos multifuncionales ECOSYS de Kyocera respaldan las iniciativas de sustentabilidad de nuestros clientes y al mismo tiempo reducen los costos operativos.

### ESPECIFICACIONES BÁSICAS

**Configuración:** Equipo multifuncional - Impresión/Escaneo Color/ Copiado/Fax

**Páginas por minuto:** Carta: 42 ppm, legal: 34 ppm; A4: 40 ppm  
**Pantalla:** Panel de control con pantalla táctil color (Interfaz TSI) de 4.3"

#### Tiempo de calentamiento:

20 segundos o menos (Encendido) 10 segundos o menos desde el modo Descanso

**Tiempo de salida de la primera impresión:** Copiado/Impresión: 6.4 Segundos o Menos

**Resolución:** 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi, Fine 1200 dpi

**Memoria:** Estándar con: 512 MB, expandible a 1.5 GB

**Dúplex:** Estándar con dúplexor sin apilador que admite de media carta a legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14"), 60-163 g/m<sup>2</sup>

**Dimensiones/Peso:** 47.5cm An. x 41.15cm Pr. x 43.69cm AL/ 19.0 kg

**Ciclo de trabajo mensual máximo:** 50,000 páginas por mes

### CONSUMO DE ENERGÍA

**Requisitos eléctricos:** 120 V, 60 Hz, 8.7 A; 220-240 V, 50 Hz, 4.4 A

**Consumo de electricidad típico (TEC):**

120 V: 1725 Wh/semana; 220-240 V: 1739 Wh/semana

**Máximo (con opciones):** 120 V: 1007 W; 220-240 V: 990 W

**Copiado/Impresión:** 120 V: 681 W; 220-240 V: 661 W

**Modo Listo:** 120 V: 21 W; 220-240 V: 21 W

**Modo Descanso:** 120 V: 1 W; 220-240 V: 1 W

**Apagado de alimentación eléctrica:** 120 V: 0.1 W; 220-240 V: 0.1 W

### ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

**Controlador estándar:** Cortex-A9/800 MHz

**PDL/Emulaciones:** PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPD3, PDF, PDF Direct Printing, XPS, OpenXPS, TIFF, JPEG

**Fuentes:** 93 fuentes PCL 6/KPD3, 8 fuentes Windows/Vista, 1 mapa de bits

**Compatibilidad con SO Windows:** Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Linux

**Compatibilidad con SO Mac:** Apple Macintosh OS X 10.5 o Versión posterior

**Interfaces:** 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 de alta velocidad, 1 host USB, LAN inalámbrico IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct

**Impresión móvil:** Apple AirPrint®, Google Cloud Print™, KYOCERA Mobile Print, Mopria®

**Impresión en red y protocolos admitidos:** TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, Port9100, AppleBonjour, IPP, WSD Print/Scan, DHCP, DNS, LDAP, SNMP, HTTP, SMTP, PDF Direct Print (CON Uso de utilitarios KYOCERA NET Direct Print)

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo.

Para leer las últimas novedades sobre conectividad, visite [usa.kyoceradocumentsolutions.com](http://usa.kyoceradocumentsolutions.com).

ECOSYS, Prescribe, Command Center RX y KYOCERA Mobile Print son marcas registradas del grupo KYOCERA.

Apple, Mac y AirPrint son marcas registradas de Apple, Inc.

Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.


KYOCERA Document Solutions America, Inc.


Casa Matriz: 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, EE. UU.


©2017 KYOCERA Document Solutions America, Inc.


IC n.º 855D400502

## APROVECHE TODA LA CAPACIDAD DE SUS EQUIPOS MULTIFUNCIONALES ECOSYS CON APLICACIONES DE NEGOCIOS PERSONALIZADAS

 **KYOCERA MOBILE PRINT:** Imprima archivos, páginas web e imágenes de forma simple y cómoda con su smartphone o tablet.

 **DMCONNECT:** Transforma su equipo multifuncional en una vía de acceso para dirigir documentos a cualquier carpeta de su DMS.

 **PINPOINT SCAN 3:** Escanee desde su equipo multifuncional a su PC con más velocidad, funciones y versatilidad.

 **SHAREPOINT CONNECTOR:** Refuerce la colaboración con los equipos multifuncionales KYOCERA y su servidor Microsoft SharePoint actual.

### ESPECIFICACIONES DEL FAX

**Compatibilidad/Compresión de datos:**

Fax ITU-T G3/MMR, MR, MH, JBIG

**Velocidad de transmisión/velocidad del módem:** 33.6 kbps

**Memoria del fax:** 3.5 MB

**Funciones del fax:** Transmisión/recepción dúplex, ajuste de densidad, calidad de imagen original, escaneo continuo, aumentar/reducir el zoom, cronómetro de envío, envío directo, recepción Polling, originales mixtos (mismo ancho)

### SUMINISTRO DE PAPEL

**Fuentes de papel estándar:**

Bandeja de hojas simple para 250 hojas, bandeja multipropósito para 100 hojas

**Fuentes de papel estándar/máximas:**

2/4 Incluida la bandeja multipropósito

**Capacidad de papel estándar/máxima:** 350 hojas/850 hojas

**Tamaño de papel:** Bandejas estándar/opcionales /multipropósito: Media carta a legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14")

**Densidad del papel:** Bandejas estándar/Opcionales: 60 - 163 g/m<sup>2</sup>; MPT (bandeja multipropósito): 60 - 220 g/m<sup>2</sup>

**Capacidad de bandeja de salida de papel estándar:** 150 hojas

**Tipos de papel:** Bandejas estándar/Opcionales: Papel común, Bond, reciclado, vitela, papel rugoso, membretes; MPT (bandeja multipropósito): Papel común, etiquetas, Bond, reciclado, vitela, membretes, OHP, sobres

### OPCIONES DE MANEJO DEL PAPEL

**PF-1100:** Bandeja de alimentación de papel (250 Hojas x 2)

**Peso/Tamaño de papel:**

Media carta a legal (5.5" x 8.5" - 8.5" x 14")/60 - 163 g/m<sup>2</sup>

**Dimensiones/Peso:** 37.60cm An. x 39.37cm Pr. x 9.91cm AL./2.90 kg

### OPCIONES ADICIONALES

**Capacidad para HyPAS:** Requiere la opción de memoria y tarjeta SD

**Memoria:** 512 MB de memoria DIMM, 1 GB de memoria DIMM

**Administración de impresión:** ThinPrint (UG-33)

**Seguridad:** Kit de autenticación de tarjetas (B)

**Teclado:** Teclado USB

**Tarjeta SD:** 16/32

**Nota:**

<sup>1</sup> Requiere la Opción de una tarjeta SD

<sup>2</sup> Requiere la opción de memoria

